

Global-King Network Camera

智能電動變焦防暴槍型網路攝影機



產品特色

型號：GK8164C-F(I)PE

產品特色

- 符合 NDAA 國防授權法標準的產品
- 結合遠光燈和近光燈以調整紅外線強度以適應不同的照明條件
- 30fps 高幀率 (即使在高速運動中，相機也可以輕鬆捕捉圖像，沒有延遲)
- 支援最大 1TB 的外置 microSD/SDHC/SDXC 卡存儲
- SIP 會話啟動協議 (為行動電話和視頻電話提供音頻/警報/對講和視頻流)
- IK10 防暴等級 | IP67 防護等級
- 啟用 Smart Stream 可節省帶寬、存儲空間和比特率 (例如：H.265+ 比H.264 節省70%~80% 的帶寬)
- 支援 RJ45 10/100M，內建 POE 802.3af 網路供電
- 內建多款影像智能分析功能
- 支援 ONVIF (Profile G/Q/S/T)
- 支援 NAS (NFS/SMB/CIFS) 網路儲存 | ANR
- 支援瀏覽器 (IE8~11 | Chrome | Firefox | Safari) 及客戶端軟體 (VMS)



產品規格表

Products Specification

產品型號	GK8164C-F(I)PE
影像感應器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.012Lux @F1.4 黑白：0Lux with IR on
寬動態範圍	120dB Super WDR
快門速度	1~1/100,000s
DORI 距離	D：90.5~388m O：35~159.5m R：17~78.5m I：8~39.5m
智能紅外	>50M
日/夜模式	白天 夜間 自動 自訂 時間表
訊號雜訊比	>55dB
焦距	2.7~13.5mm 3.0~10.5mm 7~22mm@F1.4 P-Iris（選購）
鏡頭類型	M14 電動變焦
視角	H99°~H31° D124°~D38° V72°~V23° (2.7~13.5mm) H89°~H31° D111°~D38° V66°~V23° (3.0~10.5mm) H37°~H15° D46°~D19° V28°~V11° (7~22mm)
對焦控制	自動 手動
光圈控制 (I 系列可選)	自動 手動
解析度	3840(H) x 2160(V)
主碼流	60Hz：30fps@(2592x1944 2592x1520) 45fps@(2048x1536) 60fps@(1920x1080 1280x960 1280x720) 50Hz：25fps@(2592x1944 2592x1520) 45fps@(2048x1536) 50fps@(1920x1080 1280x960 1280x720)
子碼流	60Hz：60fps@(704x576 640x480 640x360 352x288 320x240) 50Hz：50fps@(704x576 640x480 640x360 352x288 320x240)
第三碼流	60Hz：30fps@(1920x1080 1280x720 704x576 640x480 640x360 352x288 320x240) 50Hz：25fps@(1920x1080 1280x720 704x576 640x480 640x360 352x288 320x240)
影像編碼	H.265+ H.265(HEVC) H.264+ H.264 MJPEG
影像碼率	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 可調)

隱私遮罩	多達 8 個區域 (遮罩區域和馬賽克區域可選)
ROI	多達 8 個區域
圖像設置	亮度 對比 飽和度 銳利度
影像增強	背光補償 強光抑制 2D 降噪 3D 降噪 自動增益控制 除霧 自動白平衡 去模糊 防閃爍 走廊模式 激光降噪
網路端口	1xRJ45 10M/100M Ethernet Port
聲音輸入 輸出 (多重介面版本)	1CH 1CH
警報輸入 輸出 (多重介面版本)	1CH 1CH
網路儲存	NAS (Support NFS/SMB/CIFS) ANR
網路協議	IPv4/IPv6 ARP TCP UDP RTCP RTP RTSP RTMP HTTP HTTPS DNS DDNS DHCP FTP NTP SMTP SNMP UPnP Bonjour LLDP SIP VPN PPPoE VLAN 802.1x QoS IGMP ICMP SSL TLS1.2
聲音壓縮格式	G.711 AAC G.722 G.726
聲音頻率	8 /16 /32 /48KHz
聲音碼率	16~256kbps
影像分析	VCA 2.0：入侵偵測 區域進入 區域離開 高階運動偵測 越線 徘徊 物體離開 物體移除
人臉偵測 & 人臉屬性識別	偵測並捕捉人臉，取得即時快照 屬性包括年齡、性別、是否配戴眼鏡、口罩和帽子 支援人臉隱私模式，人臉偵測區域內的人臉將自動進行馬賽克處理
物體計數與報告	統計越線物體的數量，可選擇統計人員和車輛；支援最多 4 個偵測區域的區域人員計數
熱力圖	內建的統計行為分析功能可協助您識別環境中最繁忙的區域
基本事件	移動偵測 防拆偵測 外部輸入、外部輸出及音訊警報（可選，僅限多介面版本）等
其他事件	網路斷開 IP 位址過濾 記錄失敗 SD 卡已滿 SD 卡未初始化 SD 卡錯誤 無 SD 卡
事件操作	FTP 上傳記錄 SMTP 上傳記錄 SD 卡記錄 快照 SIP 電話 HTTP 通知 外部輸出 播放音訊等
浮水印	支援
儲存	支援 microSD/SDHC/SDXC卡本地儲存 最大支援 1TB

SIP/VoIP	支援 Voice & Video-over-IP
系統兼容性	ONVIF Profile G & M & S & T API
工作溫度	-40°C~60°C
工作濕度	0~95% (非冷凝)
電源供應	PoE(802.3af) DC12V±10%
功耗	最小功率：4W (DC12V) 5W (PoE) 最大功率：10.5W (DC12V) 11.3W (PoE)
產品重量	825g
產品尺寸	ø76 x 239.5 mm
產品認證	CE FCC IP67 IK10 NDAA

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知

產品配件

Product Accessories



A01 V3 Pole Mount

Weight: 625g
Dimension: 140*136*46mm
Installation Environment: For strapping cameras on poles between $\phi 105$ -127mm (4.1-5 inches) in diameter



A03 External Corner Bracket






Weight: 900g
Dimension: 180*152.5*76mm
Installation Environment: For mounting cameras on an external corner



A63 Junction Box

Weight: 620g
Dimension: 134*126*40mm
Installation Environment: For the containing of electrical connections which need to be concealed from sight and deter tampering

| 外觀尺寸




AI Motorized Bullet Network Camera | Dimensions

基礎配置架構圖

AI Motorized Bullet Network Camera | Infrastructure

- 網路攝影機 (GK8164C-F(I)PE)
- Switch HUB (PoE)
- 數位網路監控錄放影機(NVR)
- 電腦主機 (VMS客戶端軟體)
- 手機 (iOS&Android)
- 網際網路設備 (各大電信業者數據機)

基礎架構



AI Motorized Bullet Network Camera | Infrastructure



Thank You

2026/3/5



+886-2-77303779



service@global-king.com



www.global-king.net

